



Taglierina di fibra ottica

Taglierina in grado di realizzare un taglio preciso (90°) della fibra, questo consente una giunzione perfetta (0,1dB di perdita). È adatto per fibre monomodali e multimodali e incorpora fessure di guida per il posizionamento delle fibre con un rivestimento di 250 e 900 µm e una protezione esterna di 3 mm. Incorpora anche un contenitore per raccogliere i resti delle fibre tagliate. Include una borsa di trasporto protettiva.

Art.	232301
Art. Logico	OSMN
EAN13	8424450187968

Imballo

Scatola	1 pz.
----------------	-------

Dati fisici

Peso netto	440,00 g
Peso lordo	440,00 g
Larghezza	56,00 mm
Altezza	63,00 mm
Profondità	85,00 mm
Peso del prodotto principale	440,00 g

Si distingue per

- La lama scorre su un carrello a magnete, che impedisce l'usura prematura della taglierina
- Facilità di utilizzo grazie all'apertura assistita della taglierina
- Alta precisione di taglio prima dei 125 micron di diametro della fibra (90°)

- Incorpora un contenitore per raccogliere la fibra in eccesso dopo il taglio, garantendo così la sicurezza dell'operatore

Caratteristiche principali

- Ottimizzato per fibre con rivestimento da 250 e 900 μm e con fibre di protezione esterna da 3 mm
- Regolazione del taglio da 5 a 20 mm
- Durata di vita della lama superiore a 16.000 tagli