



## Taglierina di fibra ottica

Taglierina in grado di realizzare un taglio preciso (90°) della fibra, questo consente una giunzione perfetta (0,1dB di perdita). È adatto per fibre monomodali e multimodali e incorpora fessure di guida per il posizionamento delle fibre con un rivestimento di 250 e 900 µm e una protezione esterna di 3 mm. Incorpora anche un contenitore per raccogliere i resti delle fibre tagliate. Include una borsa di trasporto protettiva.

---

<b>Art.</b>	232301
<b>Art. Logico</b>	OSMN
<b>EAN13</b>	8424450187968

---

### Imballo

---

<b>Scatola</b>	1 pz.
----------------	-------

---

### Dati fisici

---

<b>Peso netto</b>	440,00 g
<b>Peso lordo</b>	440,00 g
<b>Larghezza</b>	56,00 mm
<b>Altezza</b>	63,00 mm
<b>Profondità</b>	85,00 mm
<b>Peso del prodotto principale</b>	440,00 g

---

### Si distingue per

- La lama scorre su un carrello a magnete, che impedisce l'usura prematura della taglierina
- Facilità di utilizzo grazie all'apertura assistita della taglierina
- Alta precisione di taglio prima dei 125 micron di diametro della fibra (90°)

- Incorpora un contenitore per raccogliere la fibra in eccesso dopo il taglio, garantendo così la sicurezza dell'operatore

## Caratteristiche principali

---

- Ottimizzato per fibre con rivestimento da 250 e 900  $\mu\text{m}$  e con fibre di protezione esterna da 3 mm
- Regolazione del taglio da 5 a 20 mm
- Durata di vita della lama superiore a 16.000 tagli