



## Optiks fiber-patchkabel För inomhusbruk LSFH SC/APC, Single-mode (SM)

Single-mode (SM) optisk fiber-patchkabel med SC/APC-kontakter för anslutning av fiberutrustning. Är av LSFH-typ vilket rekommenderas för inomhusbruk. Levereras i plastpåse.

<b>Ref.</b>	232623
	OSK05SCAPC
<b>EAN13</b>	8424450208700

### Andra funktioner

<b>Färg</b>	Orange
<b>Längd</b>	0,50 m

### Fysisk data

<b>Nettovikt</b>	24,00 g
<b>Bruttovikt</b>	24,00 g

### Förpackning

<b>Påse</b>	1 st.
<b>Låda</b>	20 st.

### Utmärkande egenskaper

- Modell: ITU-T G.657.A2 fiber
- Färg: orange, LSFH mantel
- SC/APC-kontakter

## Tekniska specifikationer : Ref. 232623

Fiber core type		Single-mode (ITU-T-G.657A2)
Optical fiber type category		OS1
Fiber core diameter	µm	9
Fiber cladding diameter	µm	125
Coating buffer diameter	µm	250
Cable structure		Tight buffer
Outer sheath Diameter	mm	3
Outer sheath Material		LSFH
Attenuation 1310nm	dB/km	< 0,4
Attenuation 1490nm	dB/km	< 0,4
Attenuation 1550nm	dB/km	< 0,3
Insertion losses in connector 1	dB	< 0,5
Insertion losses in connector 2	dB	< 0,5
Return losses in connector 1	dB	> 60
Return losses in connector 2	dB	> 60
Optical connector type 1		SC
Polishing type (Optical connector 1)		APC
Optical connector type 2		SC
Polishing type (Optical connector 2)		APC
Minimum bending radius	mm	15
Operating temperature	°C	-20 ... 70