



För-terminerad optisk patch-kabel För inomhusbruk LSFH SC/APC – FC/UPC, Single-mode (SM)

Single-mode (SM) optisk fiberkabel, förterminerad i ena änden med en SC/APC-anlutning och med en FC/UPC-anlutning på den andra. Den kan användas som en adapter för enheter med olika anslutningar. Manteln är LSNH, vilket rekommenderas för inomhusbruk. Levereras i individuell förpackning.

Ref.	232624
	OSK2SCFC
EAN13	8424450208717

Andra funktioner

Färg	Orange
Längd	2,00 m

Förpackning

Påse	1 st.
Låda	10 st.

Fysisk data

Nettovikt	24,00 g
Bruttovikt	24,00 g
Bredd	3,00 mm
Höjd	2.000,00 mm
Djup	3,00 mm
Huvudproduktens vikt	24,00 g

Utmärkande egenskaper

- Färg: orange, LSFH mantel
- SC/APC- och FC/UPC-kontakter
- Längd 2 m

Tekniska specifikationer : Ref. 232624

Fiber core type		Single-mode (ITU-T-G.657A2)
Optical fiber type category		OS1
Fiber core diameter	µm	9
Fiber cladding diameter	µm	125
Coating buffer diameter	µm	250
Cable structure		Tight buffer
Outer sheath Diameter	mm	3
Outer sheath Material		LSFH
Attenuation 1310nm	dB/km	< 0,4
Attenuation 1490nm	dB/km	< 0,4
Attenuation 1550nm	dB/km	< 0,3
Insertion losses in connector 1	dB	< 0,5
Insertion losses in connector 2	dB	< 0,5
Return losses in connector 1	dB	> 50
Return losses in connector 2	dB	> 60
Optical connector type 1		FC
Polishing type (Optical connector 1)		UPC
Optical connector type 2		SC
Polishing type (Optical connector 2)		APC
Minimum bending radius	mm	15
Operating temperature	°C	-20 ... 70