



## Optische Spleiß-Box Bis zu 48 Buchse-zu-Buchse-Adapter

Ausgelegt als Verteilungspunkt für Glasfaserkabel. In der Regel in FTTH-Projekten verwendet, wo er die Verbindung zwischen Benutzernetz und Betreiberetz vereinfacht (typische RITI-Installation).

<b>Ref.Nr.</b>	233002
<b>Art.Nr.</b>	OSB48
<b>EAN13</b>	8424450184257

### Verpackung

<b>Karton</b>	1 Stk.
---------------	--------

### Physische Daten

<b>Nettogewicht</b>	5.269,00 g
<b>Bruttogewicht</b>	5.269,00 g
<b>Breite</b>	451,00 mm
<b>Höhe</b>	372,00 mm
<b>Tiefe</b>	90,00 mm
<b>Bauteilgewicht</b>	4.838,00 g

### Highlights

- Hergestellt aus lackiertem Stahl
- Unabhängige Abteile mit Tür und Schloss, getrennt durch ein Panel mit bis zu 48 SC-Simplex oder LC-Duplex Adaptern
- Ausgestattet mit 2 Eingängen an der Unterseite für Betreiber und 5 Ausgängen an der Oberseite

für das Gebäude-Backbone

- Einfache Arbeitsfläche dank des klappbaren Tabletthalters, der das Arbeiten mit den Fasern auf einer horizontalen Fläche ermöglicht
- Hergestellt in Europa
- Ein klappbarer Wannenhalter ermöglicht das Arbeiten mit den Lichtwellenleiterwannen in horizontaler Stellung
- 4 unabhängige klappbare Lichtwellenleiterwannen (Buchformat) mit ausreichendem Aufnahmevermögen, um jeweils 12 optische Spleiße unterzubringen
- Ausgestattet mit 2 Metallankern zum Halten der wesentlichen Kernelemente entsprechend der Auslegung der Glasfaserkabel
- Enthält eine Stopfbuchsverschraubung PG29 und Stopfbuchsverschraubungen PG16, für Mehrfaserkabel-Ausgang
- Ausgestattet mit 2 Zugangs-Gummistücken, jeweils 50-mm-Durchmesser
- Abmessungen (B x H x T): 451mm x 372mm x 90mm
- Graue Farbe (RAL 7035)

## Technische Spezifikationen : Ref. 233002

Fasern-Anzahl		48
Eingänge-Anzahl		7
Vorgeschchnittene Öffnungen		Nein
Unabhängige Abteile		Ja
Art des Verschlusses		Tür
Verriegelung der Fronttür		Schlüsselschloss, Ein-Punkt
Art der Anschlüsse		Verbinder und Fusionsspleiß
Befestigungsart		Wand
Schutzindex (IP)		30
Schutzindex (IK)		8
Erdung		Nein
Material		Stahl
Wandstärke	mm	1
Farbe		Grau
Höhe	mm	372
Breite	mm	451
Tiefe	mm	90