



Światłowodowa szafa budynkowa Do 48 adapterów żeńskie- żeńskie

Stosowane jako punkt dystrybucyjny węży ochronnych do światłowodów. Swoje główne zastosowanie znajdują w sieciach FTTH, umożliwiając połączenie między własną siecią a siecią operatora (typowe zastosowanie w RITI).

Nr Kat.	233002
Nr log.	OSB48
EAN13	8424450184257

Opakowanie

Pudełko	1 szt.
----------------	--------

Dane fizyczne

Waga netto	5.269,00 g
Waga brutto	5.269,00 g
Szerokość	451,00 mm
Wysokość	372,00 mm
Głębokość	90,00 mm
Główna waga produktu	4.838,00 g

Cechy wyróżniające

- Wyprodukowane ze stali (lakierowane)
- Wyposażone w 2 oddzielne części z drzwiami zamykanymi na klucz. Oddzielone panelem o

pojemności do 48 złączy SC Simplex lub LC Duplex

- Wyposażone w 2 dolne wejścia dla operatorów oraz w 5 górnych wyjść do głównej dystrybucji w budynku
- Wygodne środowisko pracy dzięki składanemu uchwytoowi tacki, co umożliwia pracę z włóknami na poziomej powierzchni
- Wyprodukowane w Europie
- Składane tacki. Możliwość pracy ze światłowodami w pozycji poziomej
- 4 niezależne, składane tacki O.F. (format książki). Pojemność do 12 spawów / tacka
- Wyposażone w 2 metalowe kotwy do zamocowania rdzeni wzmacniających przewodów O.F.
- Wyposażone w dławik kablowy PG29 i 4 dławiki kablowe PG16 do wyjście kabli wielowłóknowych
- Wyposażone w 2 wejścia gumowe o średnicy 50mm (dla operatora)
- Wymiary (Szer. x Wys. x Dł.): 451mm x 372mm x 90mm
- Kolor szary (RAL 7035)

Specyfikacje techniczne : Ref. 233002

Liczba włóknowy		48
Liczba wejść		7
Wstępnie wycięte otwory		Nie
Oddzielone panelem		Tak
Rodzaj zamknięcia		Drzwi
Zamek drzwi przednie		Zamek na klucz, jednopunktowy
Typ połączeń		Złącze i spawanie łukiem elektrycznym
Typ instalacji		Naścienny
Stopień ochrony (IP)		30
Stopień ochrony (IK)		8
Uziemieniem		Nie
Tworzywo		Stali
Grubość	mm	1
Kolor		Szary
Wysokość	mm	372
Szerokość	mm	451
Głębokość	mm	90