



Fiberskåp för inomhusbruk Upp till 48 "SC"-Simplex eller "LC"-Duplex hon-kontakter

Designad för att fungera som distributionspunkt för optiska fiberkablar. Vanligtvis används det i FTTH-projekt, där det förenklar sammankopplingen mellan användarens nätverk och operatörens nätverk.

Ref.	233002
	OSB48
EAN13	8424450184257

Förpackning

Låda	1 st.
-------------	-------

Fysisk data

Nettovikt	5.269,00 g
Bruttovikt	5.269,00 g
Bredd	451,00 mm
Höjd	372,00 mm
Djup	90,00 mm
Huvudproduktens vikt	4.838,00 g

Utmärkande egenskaper

- Tillverkad av lackerat stål
- Fristående fack med dörr och lås, åtskilda av en panel med upp till 48 adaptrar, SC-Simplex eller LC-Duplex

- Utrustad med 2 ingångar längst ner för inkommande signal och 5 utgångar upptill för byggnadens backbone
- Bekväm arbetsmiljö tack vare den vikbara hyllan, som gör det möjligt att arbeta med fibern på en horisontell yta
- Tillverkad i Europa
- Grå färg (RAL7035)
- En hopfällbar hylla gör det möjligt att arbeta med fiberbrickorna i horisontellt läge
- 4 fristående fällbara fiberbrickor (bokformat), med tillräcklig kapacitet för att hålla upp till 12 skarvar i varje
- Utrustad med 2 metallfästen, vilka fäster delarna från fiberkablarna
- Inkluderar en PG29-packningsförskruvning och fyra PG16-packningsförskruvningar för multifiberkablar
- Utrustad med två gummiband, 50 mm i diameter
- Mått (B x H x D): 451mm x 372mm x 90mm

Huvudegenskaper

- Grå färg (RAL7035)
- En hopfällbar hylla gör det möjligt att arbeta med fiberbrickorna i horisontellt läge
- 4 fristående fällbara fiberbrickor (bokformat), med tillräcklig kapacitet för att hålla upp till 12 skarvar i varje
- Utrustad med 2 metallfästen, vilka fäster delarna från fiberkablarna
- Inkluderar en PG29-packningsförskruvning och fyra PG16-packningsförskruvningar för multifiberkablar
- Utrustad med två gummiband, 50 mm i diameter
- Mått (B x H x D): 451mm x 372mm x 90mm

Tekniska specifikationer : Ref. 233002

Number of fibers			48
Number of inputs			7
Pre-cut openings			No
Independent compartments			Yes
Closure type			Door
Front door locking system			Key Lock, one-point lock
Type of connections			Connector and fusion splice
Installation type			Wall
Protection index (IP)			30
Protection index (IK)			8
Grounding			No
Material			Steel
Thickness	mm		1
Colour			Grey
Height	mm		372
Width	mm		451
Depth	mm		90