



Registro principal apilable de fibra óptica (multioperador) Hasta 48 adaptadores hembra-hembra, Acero

Diseñado para actuar como punto de distribución para mangueras de fibra óptica. Es habitual su utilización en proyectos FTTH o FTTR, facilitando la interconexión entre la red propia y la red del operador (instalación típica en el RITI). Permite instalar varios registros de forma conjunta, manteniendo la posibilidad de interconexión entre ellos. Su diseño apilable verticalmente y con intercomunicación directa entre los diferentes registros, ofrece flexibilidad de ampliar los servicios en base a las necesidades de cada tipo de instalación.

Se divide en dos compartimentos independientes con puerta y cerradura, separados por un panel con capacidad hasta 48 adaptadores SC Símplex o LC Dúplex.

En el compartimento izquierdo se accede con los cables multifibra de la propiedad (por lo que incorpora cerradura) a través de un peine protector contra el polvo). En el derecho, se administran las fibras procedentes del operador (con bloqueo o mecánico) e incorpora prensa estopas interior y superior con una capacidad de paso de hasta Ø48mm.

Está fabricado en acero lacado, que le aporta una gran resistencia y durabilidad. Además, las puertas frontales disponen de cerradura con llave de seguridad, para evitar el acceso al registro a

personal no autorizado.

Ref.	233003
Ref. Lógica	OSB48S
EAN13	8424450186923

Embalajes

Caja	1 Unidades
-------------	------------

Datos físicos

Peso neto	3.182,00 g
Peso bruto	3.182,00 g
Anchura	444,00 mm
Altura	200,00 mm
Profundidad	122,00 mm
Peso del producto principal	2.940,00 g

Destaca por

- Fabricado en acero lacado
- Fabricación en Europa
- Facilidad para ampliar servicios: registro apilable verticalmente con otros idénticos, formando así un registro de mayor capacidad
- Gran comodidad de trabajo, gracias a las bandejas instaladas sobre la puerta izquierda que permiten trabajar las fibras sobre una superficie horizontal
- Incorpora anclajes específicos para la instalación de repartidores (PLC) de FO en su interior
- Incorpora 2 bandejas de F.O. Independientes y abatibles (formato libro), con capacidad para estibar hasta 24 fusiones cada una
- Incorpora 4 anclajes metálicos para la sujeción de los elementos centrales de resistencia, previstos en las mangueras de F.O.

- Pasacables de cepillo protector contra el polvo, que permite albergar varias mangueras para el acceso de F.O. a la vez (capacidad de paso de hasta 83x31 mm)
- Posee 2 gomas de acceso, con diámetro de 50 mm cada una, que permiten interconectar los registros o acceder a los operadores
- Etiqueta adhesiva en la puerta para identificar cada conector con la vivienda correspondiente
- Dimensiones (Anc x Al x Pr): 444mm x 200mm x 122mm
- Color gris (RAL 7035)

Especificaciones técnicas : Ref. 233003

Número de fibras			48
Número de entradas			3
Entradas pretroqueladas			No
Compartimentos separados			Si
Tipo de cierre			Puerta
Bloqueo de puerta delantera			Cerradura con llave, bloqueo en 2 puntos
Tipo de conexiones			Conector y fusión
Tipo de instalación			Pared
Conexión a tierra			No
Material			Acero
Espesor	mm		1
Color			Gris
Alto	mm		180
Ancho	mm		444
Profundidad	mm		125