



Coffret principal empilable pour fibre optique (multi opérateur) Jusqu'à 48 transitions femelle-femelle, Acier

Conçu pour servir de point de distribution pour les câbles de liaison fibre optique. Il est utilisé en général dans les installations FTTH ou FTTR, pour faciliter la transition entre le réseau de distribution et le réseau opérateur. Permet d'installer un ensemble de plusieurs coffrets, avec possibilité d'interconnexions. Pouvant être emplilés verticalement, avec de l'intercommunication entre les différents coffrets, ils offrent la flexibilité d'étendre les services en fonction des besoins de chaque type d'installation.

Se divise en compartiments indépendants avec porte et serrure, séparés par un panneau d'une capacité de 48 connecteurs SC Simplex ou LC Duplex.

Le compartiment gauche est accessible avec les câbles multifibres de la propriété (et comprend donc une serrure) à travers un peigne (protection contre la poussière). Dans le compartiment droit, les fibres de l'opérateur sont gérées (avec verrouillage mécanique) et comprend des presse-étoupes supérieurs et inférieurs avec une capacité de passage allant jusqu'à Ø48mm.

Il est fabriqué en acier laqué, ce qui le rend très résistant et durable. En outre, les portes avant sont dotées d'une serrure à clé de sécurité afin d'empêcher toute personne non autorisée d'accéder au coffret.

Réf.	233003
Réf. Logique	OSB48S
EAN13	8424450186923

Emballage

Boîte	1 pièces
--------------	----------

Données physiques

Poids net	3.182,00 g
Poids brut	3.182,00 g
Largeur	444,00 mm
Hauteur	200,00 mm
Profondeur	122,00 mm
Poids du produit principal	2.940,00 g

Vous aimerez

- Fabriqué en acier et laqué
- Fabrication Européenne
- Facilité d'augmentation de services: les coffrets peuvent s'empiler verticalement avec d'autres coffrets identiques, pour créer un ensemble d'une plus grande capacité
- Grand confort de travail grâce aux cassettes installées sur la porte gauche pour une manipulation des fibres à l'horizontal.
- Intègre des attaches spécifiques pour l'installation, à l'intérieur, de répartiteurs (PLC) FO
- 2 cassettes de F.O autonomes et rabatables (format livre), avec une capacité de 24 fusions par cassette
- Comprend 4 ancrages métalliques pour la fixation des éléments porteurs centraux, prévus dans les conduits de F.O.
- Passage de câble avec brosse de protection contre la poussière, qui peut recevoir plusieurs conduits de F.O. en même temps (capacité de passage 83x31mm)
- 2 caoutchoucs d'accès, de diamètre 50mm chacun, pour l'interconnection des coffrets ou l'accès

des opérateurs

- Étiquette adhésive sur la porte pour identifier chaque connecteur avec le logement correspondant
- Couleur gris (RAL 7035)
- Dimensions (Larg x H x Pr): 444mm x 200mm x 122mm

Caractéristiques techniques : Ref. 233003

Nombre de fibres			48
Nombre d'entrées			3
Entrées pré-perforées			Non
Compartiments séparés			Oui
Type de fermeture			Porte
Verrouillage de la porte avant			Serrure à clé à deux point
Type de connexions			Connecteur et fusion
Type d'installation			Murale
Mise à la terre			Non
Matériau			Acier
Épaisseur	mm		1
Couleur			Gris
Hauteur	mm		180
Largueur	mm		444
Profondeur	mm		125