



## Światłowodowa szafa budynkowa (operatorska) Do 48 adapterów żeńskie-żeńskie, stali

Stosowane jako punkt dystrybucyjny węży ochronnych do światłowodów. Swoje główne zastosowanie znajdują w sieciach FTTH lub FTTR, umożliwiając połączenie między własną siecią a siecią operatora. Dzięki swojej konstrukcji, szafy te mogą być bezpośrednio połączone i pionowo ułożone jedna na drugiej, co zwiększa liczbę usług wymaganych dla każdego typu obiektu.

Wyposażone w 2 oddzielne części z drzwiami zamykanymi na klucz. Oddzielone panelem o pojemności do 48 złączy SC Simplex lub LC Duplex.

Dostęp do lewej komory uzyskuje się za pomocą kabli wielowłóknowych (i dlatego zawiera zamek) przez grzebień (ochrona przed kurzem). W prawej komorze zarządzane są włókna od operatora (z blokadą mechaniczną) i zawiera ona górne i dolne dławiki kablowe o przepustowości do Ø48 mm.

Wykonane ze stali lakierowanej, dzięki czemu są bardzo wytrzymałe i trwałe. Dodatkowo drzwi przednie wyposażone są w zabezpieczający zamek na klucz, uniemożliwiający dostęp do szafy osobom nieupoważnionym.

---

**Nr Kat.** 233003

---

**Nr log.** OSB48S

---

EAN13

8424450186923

## Opakowanie

**Pudełko** 1 szt.

## Dane fizyczne

**Waga netto** 3.182,00 g

**Waga brutto** 3.182,00 g

**Szerokość** 444,00 mm

**Wysokość** 200,00 mm

**Głębokość** 122,00 mm

**Główna waga produktu** 2.940,00 g

## Cechy wyróżniające

- Wyprodukowane ze stali (lakierowane)
- Wyprodukowane w Europie
- Możliwość rozbudowy: szafy można układać jedna na drugiej, zwiększając w ten sposób pojemność
- Łatwe w pracach instalatorskich dzięki tackom zamontowanym na lewych drzwiach. Możliwość pracy ze światłowodami w pozycji poziomej
- Wyposażone w specjalne uchwyty do instalacji rozgałęźników optycznych (PLC)
- 2 niezależne, składane tacki O.F. (format książki). Pojemność do 24 spawów / tacka
- Wyposażone w 4 metalowe kotwy do zamocowania rdzeni wzmacniających przewodów O.F.
- Wyposażone w wejście na kable z szczotką ochraniającą. Możliwość przeprowadzenia kilku wężów ochraniających na raz (83x31mm)
- Wyposażone w 2 gumowe otwory o średnicy 50mm do łączenia szaf lub umożliwienia dostępu dla operatorów
- Etykieta samoprzylepna na drzwiach identyfikująca każde złącze z danym lokalem
- Wymiary (Szer. x Wys. x Dł.): 444mm x 200mm x 122mm
- Kolor szary (RAL 7035)

## Specyfikacje techniczne : Ref. 233003

Liczba włóknowy			48
Liczba wejść			3
Wstępnie wycięte otwory			Nie
Oddzielone panelem			Tak
Rodzaj zamknięcia			Drzwi
Zamek drzwi przednie			Zamek na klucz, dwupunktowy
Typ połączeń			Złącze i spawanie łukiem elektrycznym
Typ instalacji			Naścienny
Uziemieniem			Nie
Tworzywo			Stali
Grubość	mm		1
Kolor			Szary
Wysokość	mm		180
Szerokość	mm		444
Głębokość	mm		125