



## Módulo Keystone con adaptador SC/APC Adaptación para tomas de fibra óptica

Elemento modular que permite la instalación de un adaptador de fibra óptica del tipo "SC/APC" hembra en una carátula de toma del tipo RJ45, conformando conjuntamente una toma terminal de fibra óptica, válida para su utilización en ICT-2.

Se suministra en caja plástica profesional.

<b>Ref.</b>	233231
<b>Ref. Lógica</b>	OKMSCAPC
<b>EAN13</b>	8424450228395

### Embalajes

<b>Caja plástica</b>	20 Unidades
<b>Caja</b>	200 Unidades

### Datos físicos

<b>Peso neto</b>	5,80 g
<b>Peso bruto</b>	5,80 g
<b>Anchura</b>	22,00 mm
<b>Altura</b>	21,00 mm
<b>Profundidad</b>	44,00 mm
<b>Peso del producto principal</b>	5,00 g

### Destaca por

- Dimensiones estandarizadas, haciéndolo compatible con todas las carátulas de RJ45

convencionales

- Adaptador Símples de F.O. "SC/APC" hembra incluido
- Adaptador de F.O. con obturador interno: bloquea automáticamente el paso de la luz cuando se retira el conector, asegurando la protección de los ojos
- Instalación muy sencilla, mediante presión y enganche de las clavijas del módulo
- Fabricado en plástico PVC
- Color blanco

## Especificaciones técnicas : Ref. 233231

Tipo de conector óptico 1			SC
Tipo de pulido (Conector óptico 1)			APC
Tipo de conector óptico 2			SC
Tipo de pulido (Conector óptico 2)			APC
Tipo de fibra			Monomodo (SM)
Férula			Cerámica
Tapa de protección			Obturador
Tipo de obturador			Interno
Pérdidas de inserción	dB		0,2
Vida operativa (n° conexiones)			500
Material de carcasa			Plástico
Color			Verde
Método de fijación			Click
Temperatura de funcionamiento	°C		-20 ... 70