



Modulo Keystone con adattatore SC/APC Adattatore per prese in fibra ottica

Elemento modulare che consente l'installazione di un adattatore in fibra ottica femmina "SC/APC" in un formato di uscita di tipo RJ45, formando congiuntamente una presa terminale in fibra ottica. Fornito in scatola di plastica professionale.

| | |
|--------------------|---------------|
| Art. | 233231 |
| Art. Logico | OKMSCAPC |
| EAN13 | 8424450228395 |

Imballo

| | |
|----------------------------|---------|
| Scatola di plastica | 20 pz. |
| Cartone | 200 pz. |

Dati fisici

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Peso netto | 5,80 g |
| Peso lordo | 5,80 g |
| Larghezza | 22,00 mm |
| Altezza | 21,00 mm |
| Profondità | 44,00 mm |
| Peso del prodotto principale | 5,00 g |

Si distingue per

- Dimensioni standard, che lo rendono compatibile con tutte le covers RJ45 convenzionali
- Simplex F.O. adattatore "SC/APC" femmina incluso
- F.O. adattatore con otturatore interno: blocca automaticamente il passaggio della luce quando il

connettore viene rimosso, garantendo la protezione degli occhi

- Installazione molto semplice, premendo e agganciando le linguette del modulo
- Costruito in plastica PVC
- Colore bianco

Caratteristiche tecniche : Ref. 233231

| | | | |
|---------------------------------------|----|--|-----------------|
| Tipo di connettore ottico 1 | | | SC |
| Tipo di lappato (Connettore ottico 1) | | | APC |
| Tipo di connettore ottico 2 | | | SC |
| Tipo di lappato (Connettore ottico 2) | | | APC |
| Tipo di fibra | | | Monomodale (SM) |
| Ferrula | | | Ceramica |
| Tappo di protezione | | | Otturatore |
| Tipo di otturatore | | | Interno |
| Perdita di inserzione | dB | | 0,2 |
| Durabilità (N. di connessioni) | | | 500 |
| Materiale della custodia | | | Plastica |
| Colore | | | Verde |
| Tipo di fissaggio | | | Click |
| Temperatura di funzionamento | °C | | -20 ... 70 |