



SC/APC, 2-vägs optisk splitter 1260...1650nm 4dB

2-vägs splitter med SC/APC anslutning för optisk signal i området 1260 nm-till-1650 nm. Speciellt designad för att komplettera Overlight-serien. Rekommenderas även för applikationer med WideBand-LNB, med optisk fiber eller GPON-nätverk. Det kompakta utförandet är perfekt för installation både i villa och lägenhet.

Ref.	233710
	OV20
EAN13	8424450255681

Förpackning

Låda	1 st.
Ask	10 st.

Fysisk data

Nettovikt	101,00 g
Bruttovikt	129,00 g
Bredd	119,00 mm
Höjd	94,00 mm
Djup	34,00 mm
Huvudproduktens vikt	101,00 g

Utmärkande egenskaper

- Hög tillförlitlighet
- Likartade utgångar
- Hög reflektionsdämpning
- Rekommenderas för inomhusinstallation

- 100% europeisk design, kvalitet och tillverkning
- Tillverkad av robust ABS plast
- Vit färg (RAL 9003)
- Single-mode fiber (SM)
- SC/APC-kontakter

Tekniska specifikationer : Ref. 233710

Number of outputs		2
Optical connectors Input		SC/APC
Optical connectors Output		SC/APC
Fiber type		Single-Mode
Coupling ratio (per output)		Symmetrical
Wavelength	nm	1260 ... 1650
Insertion losses	dB	< 4,1
Return losses	dB	> 60
Uniformity	dB	< 0,6
Polarization loss (PDL)	dB	< 0,3
Directivity	dB	> 55
Operating temperature	°C	-40 ... 85