



PLC SC/APC 2-vägs fördelare 1260...1650 nm 4 dB

2-vägs PLC distributionsram med SC/APC anslutningar för optisk signal i området 1260 nm-till-1650 nm.

Perfekt för montering i boxar eller installationsrack.

Ref.	233750
	OV2
EAN13	8424450184929

Förpackning

Låda	1 st.
------	-------

Fysisk data

Nettovikt	118,00 g
Bruttovikt	118,00 g
Bredd	9,00 mm
Höjd	38,00 mm
Djup	8,00 mm

Utmärkande egenskaper

- Hög tillförlitlighet
- Likartade utgångar
- För installation av boxar och fiber tillbehör
- Hög reflektionsdämpning
- Tillverkad för 900 µm single-mode fiber (SM)
- SC/APC anslutning

Tekniska specifikationer : Ref. 233750

Number of outputs		2
Optical connectors Input		SC/APC
Optical connectors Output		SC/APC
Fiber type		Single-Mode
Coupling ratio (per output)		Symmetrical
Wavelength	nm	1260 ... 1650
Insertion losses	dB	< 4,1
Return losses	dB	> 60
Uniformity	dB	< 0,6
Polarization loss (PDL)	dB	< 0,3
Directivity	dB	> 55
Operating temperature	°C	-40 ... 85
Fiber length Input	m	0,5
Fiber length Output	m	0,5