



## 2-vägs fördelare, 3,7 dB, PLC-M-1x2 SC/APC Fiberfördelare

PLC-serien består av ett antal olika optiska fördelare, alla med dual window (1310 och 1550 nm). Generellt har dessa PLC fördelare lägre dämpning och bättre likformighet samt mindre fysiska mått i jämförelse med "fused" fördelare. I serien finns optiska fördelare med 2- upp till 32 utgångar.

Ref.	233760
EAN13	7321411027367

### Förpackning

Låda	1 st.
------	-------

### Fysisk data

Nettovikt	50,00 g
Bruttovikt	86,00 g
Bredd	270,00 mm
Höjd	20,00 mm
Djup	220,00 mm
Huvudproduktens vikt	50,00 g

## Tekniska specifikationer : Ref. 233760

Number of outputs		2
Optical connectors Input		SC/APC
Optical connectors Output		SC/APC
Fiber type		Single-Mode
Coupling ratio (per output)		Symmetrical
Wavelength	nm	1260 ... 1650
Insertion losses	dB	< 3,7
Return losses (typ.)	dB	> 50
Uniformity	dB	< 0,4
Polarization loss (PDL)	dB	< 0,2
Directivity	dB	> 55
Operating temperature	°C	-40 ... 85