



Repartidor Óptico SC/APC 4D 1260...1650nm 7dB

Repartidor de 4 direcciones y conectores SC/APC, para señales ópticas desde 1260 a 1650nm. Diseñado especialmente para complementar la serie Overlight. También se recomienda para todo tipo de aplicaciones con LNB WideBand, con fibra óptica o redes GPON. Su chasis compacto es ideal para instalación individual.

Ref.	233910
Ref. Lógica	OV40
EAN13	8424450255698

Embalajes

Caja	1 Unidades
Caja	10 Unidades

Datos físicos

Peso neto	112,00 g
Peso bruto	140,00 g
Anchura	119,00 mm
Altura	94,00 mm
Profundidad	34,00 mm
Peso del producto principal	112,00 g

Destaca por

- Gran fiabilidad
- Alta uniformidad entre las salidas

- Bajas pérdidas de inserción
- Diseñado para su instalación en interiores
- Diseño, calidad y fabricación 100% europea
- Fabricado en plástico resistente ABS
- Color blanco (RAL 9003)
- Fibra monomodo (SM)
- Conectores SC/APC

Especificaciones técnicas : Ref. 233910

Número de salidas		4
Conectores ópticos Entrada		SC/APC
Conectores ópticos Salida		SC/APC
Tipo de fibra		Monomodo
Ratio de acoplamiento (por cada salida)		Simétrico
Longitud de onda	nm	1260 ... 1650
Pérdidas de inserción	dB	< 7,5
Pérdidas de retorno	dB	> 60
Uniformidad	dB	< 0,8
Pérdida de polarización (PDL)	dB	< 0,3
Directividad	dB	> 55
Temperatura de funcionamiento	°C	-40 ... 85