



## PLC SC/APC 4-vägs fördelare 1260...1650 nm 7 dB

4-vägs PLC distributionsram med SC/APC anslutningar för optisk signal i området 1260 nm-till-1650 nm.

Perfekt för montering i boxar eller installationsrack.

<b>Ref.</b>	233950
	OV4
<b>EAN13</b>	8424450184936

### Förpackning

<b>Låda</b>	1 st.
-------------	-------

### Fysisk data

<b>Nettovikt</b>	118,00 g
<b>Bruttovikt</b>	118,00 g
<b>Bredd</b>	9,00 mm
<b>Höjd</b>	38,00 mm
<b>Djup</b>	8,00 mm

### Utmärkande egenskaper

- Hög tillförlitlighet
- Likartade utgångar
- För installation av boxar och fiber tillbehör
- Hög reflektionsdämpning
- Tillverkad för 900 µm single-mode fiber (SM)
- SC/APC anslutning

## Tekniska specifikationer : Ref. 233950

Number of outputs			4
Optical connectors Input			SC/APC
Optical connectors Output			SC/APC
Fiber type			Single-Mode
Coupling ratio (per output)			Symmetrical
Wavelength	nm		1260 ... 1650
Insertion losses	dB		< 7,5
Return losses	dB		> 60
Uniformity	dB		< 0,8
Polarization loss (PDL)	dB		< 0,3
Directivity	dB		> 55
Operating temperature	°C		-40 ... 85
Fiber length Input	m		0,5
Fiber length Output	m		0,5