



4-vägs fördelare, 6,8 dB, PLC-M-1x4 SC/APC Fiberfördelare

PLC-serien består av ett antal olika optiska fördelare, alla med dual window (1310 och 1550 nm). Generellt har dessa PLC fördelare lägre dämpning och bättre likformighet samt mindre fysiska mått i jämförelse med "fused" fördelare. I serien finns optiska fördelare med 2- upp till 32 utgångar.

Ref.	233960
EAN13	7321411027381

Förpackning

Låda	1 st.
-------------	-------

Fysisk data

Nettovikt	84,00 g
Bruttovikt	134,00 g
Bredd	270,00 mm
Höjd	20,00 mm
Djup	220,00 mm
Huvudproduktens vikt	84,00 g

Tekniska specifikationer : Ref. 233960

Number of outputs		4
Optical connectors Input		SC/APC
Optical connectors Output		SC/APC
Fiber type		Single-Mode
Coupling ratio (per output)		Symmetrical
Wavelength	nm	1260 ... 1650
Insertion losses	dB	< 6,8
Return losses (typ.)	dB	> 50
Uniformity	dB	< 0,4
Polarization loss (PDL)	dB	< 0,2
Directivity	dB	> 55
Operating temperature	°C	-40 ... 85