



YEDFA optisk förstärkare med WDM, 1-vägs 1550 nm, Optisk utnivå 19 dBm

TOX-modulen förstärker den optiska 1550 nm-signalen med en optisk uteffekt på 19dBm. Är utrustad med WDM, MED en 1310 nm/1490 nm-ingång som multiplexas med den förstärkta 1550 nm-signalen. Det ger en 1310 nm/1490 nm/1550 nm-utgång som används i en GPON-huvudcentral. 234221 är byggd med YEDFA (Erbium och ytterbium doped fiber)-teknologi, som ger en hög förstärkning, en högre optisk effekt och med en låg brusfaktor.

Ref.	234221
	UOVS1191550
EAN13	8424450187302

Förpackning

Låda	1 st.
------	-------

Fysisk data

Nettovikt	1.900,00 g
Bruttovikt	1.900,00 g
Bredd	483,00 mm
Höjd	43,00 mm
Djup	395,00 mm

Utmärkande egenskaper

- Utrustad med WDM för multiplexering av RF med GPON
- Innivåområde på -10 dBm till + 10 dBm

- Status-lysdioder

Huvudegenskaper

- Optisk förstärkning för RFöver fiber (RF Overlay) för GPON
- Lämplig för långa avstånd
- SC/APC-kontakter