



## 8-vägs fördelare, 10 dB, PLC-M-1x8 SC/APC Fiberfördelare

PLC-serien består av ett antal olika optiska fördelare, alla med dual window (1310 och 1550 nm). Generellt har dessa PLC fördelare lägre dämpning och bättre likformighet samt mindre fysiska mått i jämförelse med "fused" fördelare. I serien finns optiska fördelare med 2- upp till 32 utgångar.

<b>Ref.</b>	234460
<b>EAN13</b>	7321411027398

### Förpackning

<b>Låda</b>	1 st.
-------------	-------

### Fysisk data

<b>Nettovikt</b>	84,00 g
<b>Bruttovikt</b>	134,00 g
<b>Bredd</b>	210,00 mm
<b>Höjd</b>	60,00 mm
<b>Djup</b>	160,00 mm
<b>Huvudproduktens vikt</b>	84,00 g

## Tekniska specifikationer : Ref. 234460

Number of outputs		16
Optical connectors Input		SC/APC
Optical connectors Output		SC/APC
Fiber type		Single-Mode
Coupling ratio (per output)		Symmetrical
Wavelength	nm	1260 ... 1650
Insertion losses	dB	< 10
Return losses (typ.)	dB	> 50
Uniformity	dB	< 0,8
Polarization loss (PDL)	dB	< 0,3
Directivity	dB	> 55
Operating temperature	°C	-40 ... 85