



## 32-vägs fördelare, 17 dB, PLC-M-1x32 SC/APC Fiberfördelare

PLC-serien består av ett antal olika optiska fördelare, alla med dual window (1310 och 1550 nm). Generellt har dessa PLC fördelare lägre dämpning och bättre likformighet samt mindre fysiska mått i jämförelse med "fused" fördelare. I serien finns optiska fördelare med 2- upp till 32 utgångar.

**Ref.** 234660

**EAN13** 7321411028753

### Förpackning

**Låda** 1 st.

### Fysisk data

**Nettovikt** 493,00 g

**Bruttovikt** 635,00 g

**Bredd** 220,00 mm

**Höjd** 70,00 mm

**Djup** 220,00 mm

**Huvudproduktens vikt** 493,00 g

## Tekniska specifikationer : Ref. 234660

Number of outputs		32
Optical connectors Input		SC/APC
Optical connectors Output		SC/APC
Fiber type		Single-Mode
Coupling ratio (per output)		Symmetrical
Wavelength	nm	1260 ... 1650
Insertion losses	dB	< 16
Return losses (typ.)	dB	> 50
Uniformity	dB	< 1,5
Polarization loss (PDL)	dB	< 0,3
Directivity	dB	> 55
Operating temperature	°C	-40 ... 85