



FC/UPC, 2-vägs optisk splitter 1260...1650nm 4dB

2-vägs splitter med FC/UPC anslutning för optisk signal i området 1260 nm-till-1650 nm.

Rekommenderas för system med Wideband-LNB eller GPON-nätverk. Det kompakta utförandet är perfekt för installation både i villa och lägenhet.

Ref.	235701
	OVT2N
EAN13	8424450152430

Förpackning

Låda	1 st.
Hink	50 st.

Fysisk data

Nettovikt	223,00 g
Bruttovikt	223,00 g
Bredd	115,00 mm
Höjd	151,00 mm
Djup	20,00 mm
Huvudproduktens vikt	223,00 g

Utmärkande egenskaper

- Hög tillförlitlighet
- Likartade utgångar
- Hög reflektionsdämpning
- Tillverkad för single-mode fiber (SM)
- FC/UPC anslutning

Tekniska specifikationer : Ref. 235701

Number of outputs		2
Optical connectors Input		FC/UPC
Optical connectors Output		FC/UPC
Fiber type		Single-Mode
Coupling ratio (per output)		Symmetrical
Wavelength	nm	1310 ... 1550
Insertion losses	dB	< 4
Return losses	dB	> 50
Uniformity	dB	< 0,4
Polarization loss (PDL)	dB	< 0,2
Directivity	dB	> 50
Operating temperature	°C	-40 ... 75