



## FC/UPC, 4-vägs optisk splitter 1260...1650 nm 7 dB

4-vägs splitter med FC/UPC anslutning för optisk signal i området 1260 nm-till-1650 nm.

Rekommenderas för system med Wideband-LNB eller GPON-nätverk. Det kompakta utförandet är perfekt för installation både i villa och lägenhet.

Ref. 235901

OVT4N

EAN13 8424450152454

### Förpackning

Låda 1 st.

Hink 50 st.

### Fysisk data

Nettovikt 239,00 g

Bruttovikt 239,00 g

Bredd 115,00 mm

Höjd 151,00 mm

Djup 20,00 mm

Huvudproduktens vikt 239,00 g

### Utmärkande egenskaper

- Hög tillförlitlighet
- Likartade utgångar
- Hög reflektionsdämpning
- Tillverkad för single-mode fiber (SM)

- FC/UPC anslutning

## Tekniska specifikationer : Ref. 235901

Number of outputs		4
Optical connectors Input		FC/UPC
Optical connectors Output		FC/UPC
Fiber type		Single-Mode
Coupling ratio (per output)		Symmetrical
Wavelength	nm	1310 ... 1550
Insertion losses	dB	< 7,6
Return losses	dB	> 50
Uniformity	dB	< 0,6
Polarization loss (PDL)	dB	< 0,2
Directivity	dB	> 50
Operating temperature	°C	-40 ... 85