



FC/UPC, 8-vägs optisk splitter 1260...1650 nm 10.1 dB

8-vägs splitter med FC/UPC anslutning för optisk signal i området 1260 nm-till-1650 nm.

Rekommenderas för system med Wideband-LNB eller GPON-nätverk. Det kompakta utförandet är perfekt för installation både i villa och lägenhet.

Ref.	236001
	OVT8N
EAN13	8424450152461

Förpackning

Låda	1 st.
Hink	50 st.

Fysisk data

Nettovikt	293,00 g
Bruttovikt	293,00 g
Bredd	115,00 mm
Höjd	164,00 mm
Djup	20,00 mm
Huvudproduktens vikt	293,00 g

Utmärkande egenskaper

- Hög tillförlitlighet
- Likartade utgångar
- Hög reflektionsdämpning
- Tillverkad för single-mode fiber (SM)

- FC/UPC anslutning

Tekniska specifikationer : Ref. 236001

Number of outputs		8
Optical connectors Input		FC/UPC
Optical connectors Output		FC/UPC
Fiber type		Single-Mode
Coupling ratio (per output)		Symmetrical
Wavelength	nm	1310 ... 1550
Insertion losses	dB	< 10,7
Return losses	dB	> 50
Uniformity	dB	< 0,8
Polarization loss (PDL)	dB	< 0,2
Directivity	dB	> 50
Operating temperature	°C	-40 ... 75