



Antennenwinkelrohr: 1 m x Ø 50 mm Feuerverzinkt

Feuerverzinkter Stahl-Winkelmast, extrem korrosionsbeständig. 1 m lang und 300 mm hoch. Durch den Durchmesser von 50 mm (Ø 50 mm) ist er ideal für die Montage mit V-Stützen geeignet.

| | |
|----------------|---------------|
| Ref.Nr. | 243810 |
| Art.Nr. | A10030W |
| EAN13 | 8424450168943 |

Andere Eigenschaften

| | |
|--------------|------|
| Farbe | Grau |
|--------------|------|

Verpackung

| | |
|---------------|----------|
| St. | 1 Stk. |
| Karton | 25 Stk. |
| Karton | 250 Stk. |

Physische Daten

| | |
|----------------------------|-------------|
| Abmessungen | 2,00 |
| Nettogewicht | 2.981,00 g |
| Bruttogewicht | 2.981,00 g |
| Breite | 1.070,00 mm |
| Höhe | 310,00 mm |
| Tiefe | 50,00 mm |
| Hauptproduktgewicht | 2.980,00 g |
| ht | |

Highlights

- Feuerverzinkung: der beste Schutz gegen Korrosion.

Merkmale

- Das Rohr ist mit einer schwarzen Kappe bestückt, um zu verhindern, dass sich Wasser im Inneren der Haltevorrichtung ansammelt.

Technische Spezifikationen : Ref. 243810

| | | | |
|-------------------|----|--|---------------|
| Mastmodell | | | Unterdachmast |
| Mastmaterial | | | Stahl |
| Oberflächenschutz | | | Feuerverzinkt |
| Länge | m | | 1 |
| Durchmesser | mm | | 50 |