



## Maströr MRT-3060 Längd 3 m, Ø60 mm, gods 3 mm

Vår nya serie av maströr är tillverkade för att klara de tuffaste miljöerna i Skandinavien. Maströren är behandlade med den populära metoden varmgalvanisering vilken ger ett utmärkt korrosionsskydd över hela ytan.

60 mm maströr finns i 3,0 meter och är ej skarvbar

Se även MRH-serien av maströren, som är konstruerade med en innovativ hexagon-skarvning för en optimal låsning, vilken förhindrar att skarvningen förskjuts. Serien 38 mm maströr finns i längderna 1,2/1,5/2,0/3,0 meter. Serien 50 mm maströr finns i längderna 1,2/2,0/3,0 meter.

<b>Ref.</b>	301025
<b>EAN13</b>	8424450269657

### Andra funktioner

<b>Färg</b>	Grå
-------------	-----

### Förpackning

<b>Plastfilm</b>	1 st.
------------------	-------

### Fysisk data

<b>Nettovikt</b>	8.514,00 g
<b>Bruttovikt</b>	8.514,00 g
<b>Bredd</b>	60,00 mm
<b>Höjd</b>	3.000,00 mm
<b>Djup</b>	60,00 mm
<b>Huvudproduktens vikt</b>	12.552,00 g

## Utmärkande egenskaper

---

- Varmgalvaniserade
- Hexagon-skarv för optimal skarvning (ej 60 mm)

## Huvudegenskaper

---

- Godstjocklek 38 mm = 1,5 mm
- Godstjocklek 50 mm = 2,0 mm
- Godstjocklek 60 mm = 3,0 mm

För mer krävande applikationer samt installation med parabol, rekommenderas rör med en diameter på 50 eller 60 mm.

## Tekniska specifikationer : Ref. 301025

Mast model			Mast pipe
Mast material			Steel
Surface protection			Hot-dip galvanized
Length	m		3
Diameter	mm		60
Thickness	mm		3