



## Maszt 2m x Ø 50mm x Grubość ścianki 2mm Cynkowanie ogniowe

Maszt ze stali ocynkowanej ogniowo o doskonałej odporności na korozję, co zapewnia dłuższą żywotność.

Rowkowa konstrukcja umożliwia łączenie masztów, w celu osiągnięcia dłuższego masztu.

<b>Nr Kat.</b>	301047
<b>EAN13</b>	8424450269718

### Inne funkcje

<b>Kolor</b>	Szary
--------------	-------

### Opakowanie

<b>Folia</b>	4 szt.
--------------	--------

### Dane fizyczne

<b>Waga netto</b>	4.664,00 g
<b>Waga brutto</b>	4.664,00 g
<b>Szerokość</b>	50,00 mm
<b>Wysokość</b>	2.000,00 mm
<b>Głębokość</b>	50,00 mm
<b>Główna waga produktu</b>	4.664,00 g

### Cechy wyróżniające

- Cynkowanie ogniowe: najlepsza odporność na korozję
- Sześciokątne rowkowane zakończenie: optymalne i bezpieczniejsze blokowanie przy łączeniu masztów

## Specyfikacje techniczne : Ref. 301047

Model masztu			Maszt składany
Materiał masztu			Stal
Zabezpieczenie powierzchni			Ocynk ogniowy
Długość	m		2
Średnica	mm		50
Grubość	mm		2