



Maströr MRH-3050 Längd 3 m, Ø50 mm, gods 2 mm, sexkantskarv

Vår nya serie av maströr är tillverkade för att klara de tuffaste miljöerna i Skandinavien. Maströren är behandlade med den populära metoden varmgalvanisering vilken ger ett utmärkt korrosionsskydd över hela ytan. Maströren är konstruerade med en innovativ hexagon-skarvning för en optimal låsning, vilken förhindrar att skarvningen förskjuts. Serien 38 mm maströr finns i längderna 1,2/1,5/2,0/3,0 meter. Serien 50 mm maströr finns i längderna 1,2/2,0/3,0 meter och 60 mm maströr finns i 3,0 meter (ej skarvbar).

Ref.	301048
EAN13	8424450269725

Andra funktioner

Färg	Grå
------	-----

Förpackning

Plastfilm	4 st.
-----------	-------

Fysisk data

Nettovikt	7.031,00 g
Bruttovikt	7.031,00 g
Bredd	50,00 mm
Höjd	3.000,00 mm
Djup	50,00 mm
Huvudproduktens vikt	7.031,00 g

Utmärkande egenskaper

- Varmgalvaniserade
- Hexagon-skarv för optimal skarvning (ej 60 mm)
- Köp till topphuv TH-50 (ref: 241953)

Huvudegenskaper

- Godstjocklek 38 mm = 1,5 mm
- Godstjocklek 50 mm = 2,0 mm
- Godstjocklek 60 mm = 3,0 mm

För mer krävande applikationer samt installation med parabol, rekommenderas rör med en diameter på 50 eller 60 mm.

Tekniska specifikationer : Ref. 301048

Mast model		Plug-in mast
Mast material		Steel
Surface protection		Hot-dip galvanized
Length	m	3
Diameter	mm	50
Thickness	mm	2