



## Sekcja środkowa, Cynk + Farba Maszt kratownicowy 450

Sekcja środkowa o wysokości 3m do masztu kratownicowego z serii 450.

<b>Nr Kat.</b>	313101
<b>Nr log.</b>	TMIT450W
<b>EAN13</b>	8424450136805

### Inne funkcje

<b>Kolor</b>	Biały
<b>Rodzaje wykończenia</b>	Cynk + RCP

### Opakowanie

<b>Szt.</b>	1 szt.
-------------	--------

### Dane fizyczne

<b>Wymiary</b>	3,00
<b>Waga netto</b>	40.000,00 g
<b>Waga brutto</b>	40.000,00 g
<b>Szerokość</b>	515,00 mm
<b>Wysokość</b>	3.015,00 mm
<b>Głębokość</b>	446,00 mm
<b>Główna waga produktu</b>	34.903,00 g

### Cechy wyróżniające

- System łączenia za pośrednictwem gwintów
- Spawy wykonane metodą zautomatyzowaną
- Maksymalna wysokość masztu kratownicowego 450: 90m (według warunków obliczeniowych)

## Ogólna charakterystyka

---

- Obróbka antykorozyjna: cynkowanie + lakierowanie poprzez natrysk elektrostatycznym proszkiem poliestrowym

## Szczegóły montażu

---

Instalacja polega na przytwierdzeniu sekcji dolnej do bazy i ustawienia jej w pozycji pionowej. Następnie należy nakładać sekcje środkowe, które są wyposażone w odciągi. Montażu dokonuje się poprzez skalowanie już nałożonych sekcji i wznoszeniu kolejnych sekcji przy pomocy odpowiedniego oprzyrządowania.

## Specyfikacje techniczne : Ref. 313101

Powierzchnia poddana oddz. wiatru	m <sup>2</sup>	0,568
-----------------------------------	----------------	-------