



Section intermédiaire renforcée, Zinc + Peinture Pylône 450

Section intermédiaire de 3m pour la réalisation d'un pylône de la série 450.

Les sections renforcées apportent plus de robustesse, avec des tubes de plus grand diamètre et de large épaisseur, pour résoudre des problématiques plus complexes.

| | |
|---------------------|---------------|
| Réf. | 313201 |
| Réf. Logique | TMIT450FW |
| EAN13 | 8424450136812 |

Autres caractéristiques

| | |
|-----------------|------------|
| Couleur | Blanc |
| Finition | Zinc + RPR |

Emballage

| | |
|--------------|----------|
| Pièce | 1 pièces |
|--------------|----------|

Données physiques

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Image avec dimensions | 3,00 |
| Poids net | 43.000,00 g |
| Poids brut | 43.000,00 g |
| Largeur | 515,00 mm |
| Hauteur | 3.015,00 mm |
| Profondeur | 446,00 mm |
| Poids du produit principal | 44.403,00 g |

Vous aimerez

- Système d'ancrage par raccords
- Soudure robotisée
- Hauteur maximale du pylône 450: 90m (en fonction des conditions de calcul)

Principales caractéristiques

- Traitement de zinc + peinture de couleur: laqué au four avec de la poudre électrostatique de polyester

Caractéristiques techniques : Ref. 313201

| | | |
|-----------------|----------------|-------|
| Surface au vent | m ² | 0,621 |
|-----------------|----------------|-------|