



## Mellansektion förstärkt, zink+målad Fackverksmast Tower 450

Mellansektion om 3 m för fackverksmast Tower 450.

Förstärkta sektioner, som ger högre robusthet, eftersom rören har högre diameter och tjocklek; idealisk för komplexa scenarier.

<b>Ref.</b>	313201
	TMIT450FW
<b>EAN13</b>	8424450136812

### Andra funktioner

<b>Färg</b>	Vit
<b>Ytfinish</b>	Zinc + RPR

### Förpackning

<b>Bitar</b>	1 st.
--------------	-------

### Fysisk data

<b>Mått</b>	3,00
<b>Nettovikt</b>	43.000,00 g
<b>Bruttovikt</b>	43.000,00 g
<b>Bredd</b>	515,00 mm
<b>Höjd</b>	3.015,00 mm
<b>Djup</b>	446,00 mm
<b>Huvudproduktens vikt</b>	44.403,00 g

### Utmärkande egenskaper

- Förankras med muttrar

- Helautomatisk svetsning
- 450 mastens maximala höjd: 90m (Vid uppskattade förhållanden)
- Föorzinkad + färg: Ugnslackerad med elektrostatiskt polyester pulver

## Tekniska specifikationer : Ref. 313201

Surface facing the wind	m <sup>2</sup>	0,621
-------------------------	----------------	-------