



## Section intermédiaire, galvanisée à chaud + Peinture Pylône 450

Section intermédiaire de 3m pour la réalisation  
d'un pylône de la série 450.

<b>Réf.</b>	313203
<b>Réf. Logique</b>	TMIT450VFW
<b>EAN13</b>	8424450169308

### Autres caractéristiques

<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Finition</b>	Galvanisé à chaud

### Emballage

<b>Pièce</b>	1 pièces
--------------	----------

### Données physiques

<b>Image avec dimensions</b>	3,00
<b>Poids net</b>	50.500,00 g
<b>Poids brut</b>	50.500,00 g
<b>Largeur</b>	515,00 mm
<b>Hauteur</b>	3.015,00 mm
<b>Profondeur</b>	446,00 mm
<b>Poids du produit principal</b>	46.903,00 g

### Vous aimerez

- Système d'ancrage par raccords
- Soudure robotisée
- Hauteur maximale du pylône 450: 90m (en fonction des conditions de calcul)

## Principales caractéristiques

---

- Le traitement galvanisé à chaud offre une meilleure durée de vie dans des conditions de corrosion défavorables
- Peinture de couleur, par lac au four avec de la poudre électrostatique de polyester

## Détails du montage

---

Consiste à fixer à la base, la section inférieure et à la mettre de niveau en position verticale. Puis à monter les sections intermédiaires successives, qui seront équipées des haubans correspondants; l'installation se fait en levant et fixant les sections une à une, à l'aide de l'outil de levage approprié.

## Caractéristiques techniques : Ref. 313203

Surface au vent	m <sup>2</sup>	0,621
-----------------	----------------	-------