



Sekcja środkowa, Ocynkowana ogniowo + Farba Maszt kratownicowy 450

Sekcja środkowa o wysokości 3m do masztu
kratownicowego z serii 450.

Nr Kat.	313203
Nr log.	TMIT450VFW
EAN13	8424450169308

Inne funkcje

Kolor	Biały
Rodzaje wykończenia	Ocynkowane ogniowo

Opakowanie

Szt.	1 szt.
-------------	--------

Dane fizyczne

Wymiary	3,00
Waga netto	50.500,00 g
Waga brutto	50.500,00 g
Szerokość	515,00 mm
Wysokość	3.015,00 mm
Głębokość	446,00 mm
Główna waga produktu	46.903,00 g

Cechy wyróżniające

- System łączenia za pośrednictwem gwintów
- Spawy wykonane metodą zautomatyzowaną
- Maksymalna wysokość masztu kratownicowego 450: 90m (według warunków obliczeniowych)

Ogólna charakterystyka

- Obróbka powierzchni, polegająca na ocynkowaniu ogniowym, zapewnia większą odporność na warunki sprzyjające powstawaniu korozji
- Lakierowanie poprzez natrysk elektrostatycznym proszkiem poliestrowym

Szczegóły montażu

Instalacja polega na przytwierdzeniu sekcji dolnej do bazy i ustawienia jej w pozycji pionowej. Następnie należy nakładać sekcje środkowe, które są wyposażone w odciąg. Montażu dokonuje się poprzez skalowanie już nałożonych sekcji i wznoszeniu kolejnych sekcji przy pomocy odpowiedniego oprzyrządowania.

Specyfikacje techniczne : Ref. 313203

Powierzchnia poddana oddz. wiatru	m ²	0,621
-----------------------------------	----------------	-------