



## Section intermédiaire renforcée, galvanisée à chaud + Peinture Pylône 450 XL - Section Renforcée

Section intermédiaire de 3m pour la réalisation d'un pylône de la série 450 XL.

Les sections renforcées apportent plus de robustesse, avec des tubes de plus grand diamètre et de large épaisseur, pour résoudre des problématiques plus complexes.

---

<b>Réf.</b>	313212
<b>EAN13</b>	8424450201510

---

### Autres caractéristiques

---

<b>Couleur</b>	Rouge
<b>Finition</b>	Galvanisé à chaud

---

### Données physiques

---

<b>Poids net</b>	60.500,00 g
<b>Poids brut</b>	60.500,00 g

---

### Emballage

---

<b>Pièce</b>	1 pièces
<b>Palette</b>	9 pièces

---

### Vous aimerez

- Système d'ancrage avec boulons de sécurité
- Grande rigidité et résistance mécanique

- Hauteur maximale de pylône 450 XL: 120m (en fonction des conditions de calcul)

## Principales caractéristiques

---

- Le traitement galvanisé à chaud offre une meilleure durée de vie dans des conditions de corrosion défavorables
- Peinture de couleur, par lac au four avec de la poudre électrostatique de polyester

## Caractéristiques techniques : Ref. 313212

Surface au vent	m <sup>2</sup>	0,621
-----------------	----------------	-------