



## Sezione intermedia rinforzata, galvanizzato a caldo + Pittura Traliccio 450 XL - Rinforzata

Sezione intermedia di 3m per la formazione di un traliccio della serie 450 XL.

Le sezioni rinforzate apportano maggiore robustezza e sono costruite con tubo di diametro e spessore maggiore, per risolvere le condizioni più complicate.

---

|              |               |
|--------------|---------------|
| <b>Art.</b>  | 313212        |
| <b>EAN13</b> | 8424450201510 |

---

### Altre caratteristiche

---

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| <b>Colore</b>   | Rosso                |
| <b>Finitura</b> | Galvanizzato a caldo |

---

### Dati fisici

---

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>Peso netto</b> | 60.500,00 g |
| <b>Peso lordo</b> | 60.500,00 g |

---

### Imballo

---

|               |       |
|---------------|-------|
| <b>Unità</b>  | 1 pz. |
| <b>Pallet</b> | 9 pz. |

---

### Si distingue per

- Sistema de anclaje mediante embutido y con pasadores
- Grande resistenza alla rigidità meccanica
- Altezza massima del traliccio 450 XL: 120m (secondo le condizioni di calcolo)

## Caratteristiche principali

---

- Il Trattamento galvanizzato a caldo della superficie offre una maggiore durata in condizioni avverse di corrosione
- Dipinto, mediante laccatura al forno con polvere elettrostatica di poliestere

## Caratteristiche tecniche : Ref. 313212

|                          |                |       |
|--------------------------|----------------|-------|
| Superf. esposta al vento | m <sup>2</sup> | 0,621 |
|--------------------------|----------------|-------|