



## Lanço superior, galvanizado a quente + Pintura Torre 550 XL - Reforçada

Lanço superior de 3 m para a formação de uma torre da série 550 XL.

O lanço é pintado na cor vermelha (RAL 3020).

---

|              |               |
|--------------|---------------|
| <b>Ref.</b>  | 313820        |
| <b>EAN13</b> | 8424450240373 |

---

### Outras características

---

|                |   |
|----------------|---|
| <b>Cor</b>     | Vermelho                                      |
| <b>Acabado</b> | Galvanizado a quente +<br>Pintura em vermelho |

---

### Dados físicos

---

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>Peso líquido</b> | 63.000,00 g |
| <b>Peso bruto</b>   | 63.000,00 g |

---

### Embalagem

---

|               |        |
|---------------|--------|
| <b>Ud.</b>    | 1 uni. |
| <b>Palete</b> | 9 uni. |

---

### Destaca-se por

- Sistema de encaixe com pinos de ancoragem
- Grande rigidez e resistência mecânica
- Altura máxima da Torre 550 XL: 160 m (de acordo com determinadas condições de cálculo)

### Características principais

---

- O tratamento da superfície em galvanizado a quente oferece uma maior durabilidade em condições de corrosão adversas
- Pintura de côr, mediante lacado em forno com pó electro-estático de poliéster
- Diâmetro máx. mastro: 62 mm

## Especificações técnicas : Ref. 313820

|                                |                |      |
|--------------------------------|----------------|------|
| Superf. de frente para o vento | m <sup>2</sup> | 0,71 |
|--------------------------------|----------------|------|