



Sezione inferiore basculante, galvanizzato a caldo + Pittura Traliccio 550 XL - Rinforzata

Sezione inferiore di 3m per la formazione di un traliccio della serie 550 XL.

La sezione è dipinta in colore rosso (RAL 3020). Essendo un sezione basculante, richiede l'installazione dei tiranti.

| | |
|--------------|---------------|
| Art. | 313921 |
| EAN13 | 8424450240403 |

Altre caratteristiche

| | |
|-----------------|--|
| Colore | Rosso |
| Finitura | Galvanizzato a caldo + Coloreati di rosso |

Dati fisici

| | |
|-------------------|--------------|
| Peso netto | 105.000,00 g |
| Peso lordo | 105.000,00 g |

Imballo

| | |
|---------------|-------|
| Unità | 1 pz. |
| Pallet | 9 pz. |

Si distingue per

- Sistema di ancoraggio integrato mediante giunto con perni
- Grande resistenza alla rigidità meccanica
- Altezza massima del traliccio 550 XL: 160m (secondo le condizioni di calcolo)

- Il Trattamento galvanizzato a caldo della superficie offre una maggiore durata in condizioni avverse di corrosione
- Dipinto, mediante laccatura al forno con polvere elettrostatica di poliestere

Caratteristiche tecniche : Ref. 313921

| | | |
|--------------------------|----------------|-------|
| Superf. esposta al vento | m ² | 0,714 |
|--------------------------|----------------|-------|