



Section intermédiaire, galvanisée à chaud + Peinture Pylône 550 ULTRA - Section Renforcée

Section intermédiaire de 3m pour la réalisation d'un pylone de la série 550 ULTRA.

Réf.	314010
Réf. Logique	TMIT550XLR
EAN13	8424450178973

Autres caractéristiques

Couleur	Rouge
Finition	Galvanisé à chaud

Emballage

Pièce	1 pièces
--------------	----------

Données physiques

Poids net	191.000,00 g
Poids brut	191.000,00 g
Largeur	700,00 mm
Hauteur	3.058,00 mm
Profondeur	638,00 mm
Poids du produit principal	186.000,00 g

Vous aimerez

- Système d'ancrage par plaques et vis
- Grande rigidité et résistance mécanique
- Tube massif, pour éviter la corrosion interne

- Hauteur maximale de pylône 550 ULTRA: 200m (en fonction des conditions de calcul)

Principales caractéristiques

- Le traitement galvanisé à chaud offre une meilleure durée de vie dans des conditions de corrosion défavorables
- Peinture de couleur, par lac au four avec de la poudre électrostatique de polyester

Détails du montage

Consiste à fixer à la base, la section inférieure et à la mettre de niveau en position verticale. Puis à monter les sections intermédiaires successives, qui seront équipées des haubans correspondants; l'installation se fait en levant et fixant les sections une à une, à l'aide de l'outil de levage approprié.

Caractéristiques techniques : Ref. 314010

Surface au vent	m ²	0,72
-----------------	----------------	------