



## Sekcja środkowa, Ocynkowana ogniowo + Farba Maszt kratownicowy 550 ULTRA - Wzmocniony

Sekcja środkowa o wysokości 3m do masztu  
kratownicowego z serii 550 ULTRA.

<b>Nr Kat.</b>	314010
<b>Nr log.</b>	TMIT550XLR
<b>EAN13</b>	8424450178973

### Inne funkcje

<b>Kolor</b>	Czerwony
<b>Rodzaje wykończenia</b>	Ocynkowane ogniowo

### Opakowanie

<b>Szt.</b>	1 szt.
-------------	--------

### Dane fizyczne

<b>Waga netto</b>	191.000,00 g
<b>Waga brutto</b>	191.000,00 g
<b>Szerokość</b>	700,00 mm
<b>Wysokość</b>	3.058,00 mm
<b>Głębokość</b>	638,00 mm
<b>Główna waga produktu</b>	186.000,00 g

### Cechy wyróżniające

- System łączenia za pomocą płyt i śrub
- Duża odporność mechaniczna
- Lite rury. Bez ryzyka wewnętrznych korozji

- Maksymalna wysokość masztu kratownicowego 550 ULTRA: 200m (według warunków obliczeniowych)

## Ogólna charakterystyka

---

- Obróbka powierzchni, polegająca na ocynkowaniu ogniowym, zapewnia większą odporność na warunki sprzyjające powstawaniu korozji
- Lakierowanie poprzez natrysk elektrostatycznym proszkiem poliestrowym

## Szczegóły montażu

---

Instalacja polega na przytwierdzeniu sekcji dolnej do bazy i ustawienia jej w pozycji pionowej. Następnie należy nakładać sekcje środkowe, które są wyposażone w odciąg. Montażu dokonuje się poprzez skalowanie już nałożonych sekcji i wznoszeniu kolejnych sekcji przy pomocy odpowiedniego oprzyrządowania.

## Specyfikacje techniczne : Ref. 314010

Powierzchnia poddana oddz. wiatru	m <sup>2</sup>	0,72
-----------------------------------	----------------	------