



## Section intermédiaire, galvanisée à chaud + Peinture Pylône 550 ULTRA - Section Renforcée

Section intermédiaire de 3m pour la réalisation  
d'un pylone de la série 550 ULTRA.

<b>Réf.</b>	314011
<b>Réf. Logique</b>	TMIT550XLW
<b>EAN13</b>	8424450178980

### Autres caractéristiques

<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Finition</b>	Galvanisé à chaud

### Emballage

<b>Pièce</b>	1 pièces
--------------	----------

### Données physiques

<b>Poids net</b>	182.000,00 g
<b>Poids brut</b>	182.000,00 g
<b>Largeur</b>	700,00 mm
<b>Hauteur</b>	3.058,00 mm
<b>Profondeur</b>	638,00 mm
<b>Poids du produit principal</b>	186.000,00 g

### Vous aimerez

- Système d'ancrage par plaques et vis
- Grande rigidité et résistance mécanique
- Tube massif, pour éviter la corrosion interne

- Hauteur maximale de pylône 550 ULTRA: 200m (en fonction des conditions de calcul)

## Principales caractéristiques

---

- Le traitement galvanisé à chaud offre une meilleure durée de vie dans des conditions de corrosion défavorables
- Peinture de couleur, par lac au four avec de la poudre électrostatique de polyester

## Détails du montage

---

Consiste à fixer à la base, la section inférieure et à la mettre de niveau en position verticale. Puis à monter les sections intermédiaires successives, qui seront équipées des haubans correspondants; l'installation se fait en levant et fixant les sections une à une, à l'aide de l'outil de levage approprié.

## Caractéristiques techniques : Ref. 314011

Surface au vent	m <sup>2</sup>	0,72
-----------------	----------------	------