



Sekcja środkowa, Ocynkowana ogniowo + Farba Maszt kratownicowy 550 ULTRA - Wzmocniony

Sekcja środkowa o wysokości 3m do masztu
kratownicowego z serii 550 ULTRA.

Nr Kat.	314011
Nr log.	TMIT550XLW
EAN13	8424450178980

Inne funkcje

Kolor	Biały
Rodzaje wykończenia	Ocynkowane ogniowo

Opakowanie

Szt.	1 szt.
-------------	--------

Dane fizyczne

Waga netto	182.000,00 g
Waga brutto	182.000,00 g
Szerokość	700,00 mm
Wysokość	3.058,00 mm
Głębokość	638,00 mm
Główna waga produktu	186.000,00 g

Cechy wyróżniające

- System łączenia za pomocą płyt i śrub
- Duża odporność mechaniczna
- Lite rury. Bez ryzyka wewnętrznych korozji

- Maksymalna wysokość masztu kratownicowego 550 ULTRA: 200m (według warunków obliczeniowych)

Ogólna charakterystyka

- Obróbka powierzchni, polegająca na ocynkowaniu ogniowym, zapewnia większą odporność na warunki sprzyjające powstawaniu korozji
- Lakierowanie poprzez natrysk elektrostatycznym proszkiem poliestrowym

Szczegóły montażu

Instalacja polega na przytwierdzeniu sekcji dolnej do bazy i ustawienia jej w pozycji pionowej. Następnie należy nakładać sekcje środkowe, które są wyposażone w odciąg. Montażu dokonuje się poprzez skalowanie już nałożonych sekcji i wznoszeniu kolejnych sekcji przy pomocy odpowiedniego oprzyrządowania.

Specyfikacje techniczne : Ref. 314011

Powierzchnia poddana oddz. wiatru	m ²	0,72
-----------------------------------	----------------	------