



## Tramo intermedio, Galvanizado en caliente + Pintura Torre 550 XL - Reforzada

Tramo intermedio de 3 m para la formación de una torre de la serie 550 XL.

Los tramos reforzados aportan mayor robustez al estar contruidos con tubo de mayor diámetro y espesor, por lo que se pueden solventar escenarios más complicados.

<b>Ref.</b>	314020
<b>EAN13</b>	8424450240380

### Otras características

<b>Color</b>	Rojo
<b>Acabado</b>	Galvanizado en caliente

### Datos físicos

<b>Peso neto</b>	94.000,00 g
<b>Peso bruto</b>	94.000,00 g

### Embalaje

<b>Unidad</b>	1 Unidades
<b>Palé</b>	9 Unidades

### Destaca por

- Sistema de anclaje mediante embutido y con pasadores
- Gran rigidez y resistencia mecánica
- Tubo macizo, por lo que no existe corrosión interna

- Altura máxima de la Torre 550 XL: 160 m (según condiciones de cálculo)

## Características principales

---

- El tratamiento superficial en galvanizado en caliente ofrece una mayor durabilidad en condiciones de corrosión adversas
- Pintura de color, mediante lacado al horno con polvo electrostático de poliéster

## Especificaciones técnicas : Ref. 314020

Superficie enfrentada al viento	m <sup>2</sup>	0,762
---------------------------------	----------------	-------