



Sezione intermedia rinforzata, galvanizzato a caldo + Pittura Traliccio 550 XL - Rinforzata

Sezione intermedia di 3m per la formazione di un traliccio della serie 550 XL.

Le sezioni rinforzate apportano maggiore robustezza e sono costruite con tubo di diametro e spessore maggiore, per risolvere le condizioni più complicate.

| | |
|--------------|---------------|
| Art. | 314020 |
| EAN13 | 8424450240380 |

Altre caratteristiche

| | |
|-----------------|----------------------|
| Colore | Rosso |
| Finitura | Galvanizzato a caldo |

Dati fisici

| | |
|-------------------|-------------|
| Peso netto | 94.000,00 g |
| Peso lordo | 94.000,00 g |

Imballo

| | |
|---------------|-------|
| Unità | 1 pz. |
| Pallet | 9 pz. |

Si distingue per

- Sistema di ancoraggio integrato mediante giunto con perni
- Grande resistenza alla rigidità meccanica
- Tubo solido, per cui non esiste corrosione interna

- Altezza massima del traliccio 550 XL: 160m (secondo le condizioni di calcolo)

Caratteristiche principali

- Il Trattamento galvanizzato a caldo della superficie offre una maggiore durata in condizioni avverse di corrosione
- Dipinto, mediante laccatura al forno con polvere elettrostatica di poliestere

Caratteristiche tecniche : Ref. 314020

| | | |
|--------------------------|----------------|-------|
| Superf. esposta al vento | m ² | 0,762 |
|--------------------------|----------------|-------|