



Sezione intermedia rinforzata, galvanizzato a caldo + Pittura Traliccio 550 XL - Rinforzata

Sezione intermedia di 3m per la formazione di un traliccio della serie 550 XL.

Le sezioni rinforzate apportano maggiore robustezza e sono costruite con tubo di diametro e spessore maggiore, per risolvere le condizioni più complicate.

Art.	314021
EAN13	8424450240397

Altre caratteristiche

Colore	Bianco
Finitura	Galvanizzato a caldo

Dati fisici

Peso netto	94.000,00 g
Peso lordo	94.000,00 g

Imballo

Unità	1 pz.
Pallet	9 pz.

Si distingue per

- Sistema di ancoraggio integrato mediante giunto con perni
- Grande resistenza alla rigidità meccanica
- Tubo solido, per cui non esiste corrosione interna

- Altezza massima del traliccio 550 XL: 160m (secondo le condizioni di calcolo)

Caratteristiche principali

- Il Trattamento galvanizzato a caldo della superficie offre una maggiore durata in condizioni avverse di corrosione
- Dipinto, mediante laccatura al forno con polvere elettrostatica di poliestere

Caratteristiche tecniche : Ref. 314021

Superf. esposta al vento	m ²	0,762
--------------------------	----------------	-------