



## Baza elastyczna osadzająca/przykręcana, Ocynkowana ogniowo + Farba Maszt kratownicowy 550 i 550 XL

Baza elastyczna osadzająca do zakotwiczenia masztu kratowniczowego z odciągami z serii 550 lub 550 XL.

Możliwa instalacja bez użycia betonu przy zastosowaniu płyty do bazy elastycznej (ref. 312901).

Baza w kolorze czerwonym (RAL 3020).

<b>Nr Kat.</b>	314201
<b>Nr log.</b>	TFK550FV
<b>EAN13</b>	8424450177747

### Inne funkcje

<b>Kolor</b>	Czerwony
<b>Rodzaje wykończenia</b>	Ocynkowane ogniowo + lakierowanie czerwony

### Opakowanie

<b>Szt.</b>	1 szt.
-------------	--------

### Dane fizyczne

<b>Waga netto</b>	77.912,00 g
<b>Waga brutto</b>	80.000,00 g
<b>Szerokość</b>	450,00 mm
<b>Wysokość</b>	330,00 mm
<b>Głębokość</b>	450,00 mm
<b>Główna waga produktu</b>	70.000,00 g

## Cechy wyróżniające

- System łączenia za pośrednictwem gwintów
- Maksymalna wysokość masztu kratownicowego 550: 140m (według warunków obliczeniowych)
- Elastyczna: instalacja z systemem odciągów

## Szczegóły montażu

Stopa fundamentowa bazy masztu (węzeł centralny) i stopy fundamentowe odciągów (węzeł środkowy/zewnętrzny).

