



Baza elastyczna osadzająca, Ocynkowana ogniowo + Farba Maszt kratownicowy 550 ULTRA – Wzmocniony

Baza elastyczna osadzająca do zakotwiczenia masztu kratowniczowego z odciągami 550 ULTRA. Baza w kolorze czerwonym (RAL 3020).

Nr Kat.	314210
Nr log.	TFK550XL
EAN13	8424450178997

Inne funkcje

Kolor	Czerwony
Rodzaje wykończenia	Ocynkowane ogniowo + lakierowanie czerwony

Opakowanie

Szt.	1 szt.
------	--------

Dane fizyczne

Waga netto	75.000,00 g
Waga brutto	75.000,00 g
Szerokość	450,00 mm
Wysokość	330,00 mm
Głębokość	450,00 mm
Główna waga produktu	75.000,00 g

Cechy wyróżniające

- System łączenia za pomocą płyt i śrub
- Duża odporność mechaniczna

- Lite rury. Bez ryzyka wewnętrznych korozji
- Maksymalna wysokość masztu kratownicowego 550 ULTRA: 200m (według warunków obliczeniowych)
- Elastyczna: instalacja z systemem odciągów
- Obróbka powierzchni, polegająca na ocynkowaniu ogniowym, zapewnia większą odporność na warunki sprzyjające powstawaniu korozji
- Lakierowanie poprzez natrysk elektrostatycznym proszkiem poliestrowym

Szczegóły montażu

Stopa fundamentowa bazy masztu (węzeł centralny) i stopy fundamentowe odciągów (węzeł środkowy/zewnętrzny).

