



Kontakt IEC-hona compression, RG-6(1,0/4,6), PCT- DRS6IF Compression- kontakt RG-6

Compression-kontakter av TRS- och DRS-typ innebär ett nytänkande inom compression-tekniken. Flera innovativa nyheter har införts varav några patenterats. En förändring är den unika lösningen med yttre O-ringen, som ger full metallisk kontakt mellan mutter och anslutningskontakt.

Ref.	381950
EAN13	7321411025110

Förpackning

Påse	50 st.
------	--------

Fysisk data

Nettovikt	11,00 g
Bruttovikt	11,00 g
Bredd	30,00 mm
Höjd	10,00 mm
Djup	10,00 mm
Huvudproduktens vikt	11,00 g

Utmärkande egenskaper

Skalmått

Ledare: 6 mm Skärm: 6 mm

Huvudegenskaper

Ett känt faktum är att även F-kontakter som dragits med momentnyckel har en tendens att lossna pga t.ex. vibrationer. I dessa nya kontakter förhindras detta genom en unik låsring (L utförandet). Bland det som PCT patenterat finns en lösning med dubbla 360 graders compression-ringar som ger optimal draglast och skärkningsegenskaper samt skyddar mot fuktrinträngning. Detta garanterar att kontakten får rätt dragmoment och tillika rätt impedans.

För installatören är dessa kontakter snabbare och enklare att arbeta med. Speciellt med det nya ergonomiskt designade compression-verktyget. Alla kontakter är färg- och typmärkta med en färg för varje kabel-typ. DRS-serien är för normalinstallationer medan TRS-kontakterna används för riktigt krävande ändamål där högsta möjliga prestanda är ett måste. TRS-kontakterna är i ett något kortare hus och kan därför med fördel användas i trånga utrymmen. Med compressionstekniken finns också kontakter för BNC och IEC