



Prolunga coassiale classe A++

Prolunga coassiale preconnettorizzata con Connettori IEC a compressione, maschio su un'estremità (art. 3818) e femmina (art. 3819) nell'altra. Realizzato con il cavo di qualità SK2000plus (art. 4138xx), un Cavo coassiale di tripla schermatura e classe A++.

Oltre ad essere utilizzato per il collegamento tra la presa ed il televisore, può essere utilizzato anche in applicazioni professionali.

Viene fornito in confezione singola con gancio.

Art.	385202
Art. Logico	TAK2050
EAN13	4031136022174

Altre caratteristiche

Colore	Bianco
Lunghezza	5,00 m

Imballo

Borsa	1 pz.
Scatola	15 pz.

Dati fisici

Peso netto	279,00 g
Peso lordo	279,00 g
Larghezza	11,00 mm
Altezza	5.062,00 mm
Profondità	11,00 mm
Peso del prodotto principale	279,00 g

Si distingue per

- Conduttori del Cavo coassiale fabbricati in rame
- Triple schermatura in classe A++. Euroclasse Eca

Caratteristiche principali

- Guaina esterna in PVC di colore bianco
- Disponibile in diverse lunghezze

Caratteristiche tecniche : Ref. 385202

Standard		EN 50117-2-4																				
Euroclasse		Eca																				
Classe		A++																				
Diametro Conduttore interno	mm	1,02																				
Materiale Conduttore interno		Rame (Cu)																				
Resistenza Conduttore interno	Ω/km	< 22																				
Diametro Dielettrico	mm	4,6																				
Materiale Dielettrico		Polietilene espanso (PEE)																				
Colore Dielettrico		Bianco RAL 9003																				
Nastro		Alluminio + Poliestere + Alluminio																				
Materiale Treccia		Rame stagnato (CuSn)																				
Dimensioni Treccia: n° di gruppi (Nc)		24																				
Dimensioni Treccia: n° di fili per gruppo (Ns)		7																				
Dimensioni Treccia: Diametro del filo (\emptyset)	mm	0,1																				
Resistenza Treccia	Ω/km	< 10,5																				
Rivestimento Treccia	%	82																				
2° Nastro Schermatura		Si																				
2° nastro schermatura incollato al dielettrico		No																				
Petro-Gel		No																				
Nastro Antimigrazione		No																				
Diametro Guaina esterna	mm	6,7																				
Materiale Guaina esterna		PVC																				
Spessore Guaina esterna	mm	0,3																				
Raggio minimo di curvatura	mm	33,5																				
Impedenza di trasferimento (5-30MHz)	$\text{m}\Omega/\text{m}$	< 0,9																				
Schermatura 1GHz	dB	> 105																				
Tipo di connettore 1		A compressione "IEC" maschio																				
Tipo di connettore 2		A compressione "IEC" femmina																				
Spark Test	Vac	3000																				
Capacità	pF/m	54																				
Impedenza	Ω	75																				
Velocità di propagazione	%	84																				
Temperatura di funzionamento	$^{\circ}\text{C}$	-30 ... 70																				
Frequenze		5 MHz	47 MHz	54 MHz	90 MHz	200 MHz	500 MHz	698 MHz	800 MHz	862 MHz	950 MHz	1000 MHz	1220 MHz	1350 MHz	1750 MHz	2050 MHz	2150 MHz	2200 MHz	2300 MHz	2400 MHz	3000 MHz	
Attenuazione (typ.)	dB/m	0,02	0,05	0,05	0,06	0,09	0,14	0,17	0,19	0,19	0,19	0,21	0,22	0,25	0,28	0,3	0,31	0,31	0,32	0,33	0,33	0,36