



Prolongador coaxial clase A++

Prolongador coaxial preconectorizado con conectores de compresión: F en un extremo (ref. 3802) y CEI hembra (ref. 3819) en el otro. Realizado con el cable de calidad SK2000plus (ref. 4138xx), un cable coaxial de triple blindaje y clase A++.

Además de utilizarse para la conexión entre la toma y dispositivos de TV, también puede utilizarse en aplicaciones profesionales.

Se suministra en bolsa individual con colgador.

Ref.	385401
Ref. Lógica	FS-KK2030
EAN13	4031136022136

Otras características

Color	Blanco
Longitud	3,00 m

Embalaje

Bolsa	1 Unidades
Caja	20 Unidades

Datos físicos

Peso neto	173,00 g
Peso bruto	196,00 g
Anchura	12,00 mm
Altura	3.059,00 mm
Profundidad	12,00 mm
Peso del producto principal	173,00 g

Destaca por

- Conductores del cable coaxial fabricados en cobre

- Triple blindaje y apantallamiento de clase A++. Euroclase Eca

Características principales

- Cobertura exterior de PVC en color blanco
- Disponible en diferentes longitudes

Especificaciones técnicas : Ref. 385401

Estándar		EN 50117-2-4																				
Euroclase		Eca																				
Clase		A++																				
Diámetro Conductor central	mm	1,02																				
Material Conductor central		Cobre (Cu)																				
Resistencia Conductor central	Ω/km	< 22																				
Diámetro Dieléctrico	mm	4,6																				
Material Dieléctrico		Poliétileno Expanso (PEE)																				
Color Dieléctrico		Blanco RAL 9003																				
Lámina interior		Aluminio + Poliéster + Aluminio																				
Material Malla		Cobre estañado (CuSn)																				
Dimensiones Malla: nº grupos de hilos (Nc)		24																				
Dimensiones Malla: nº de hilos por grupo (Ns)		7																				
Dimensiones Malla: diámetro del hilo (Ø)	mm	0,1																				
Resistencia Malla	Ω/km	< 10,5																				
Cobertura Malla	%	82																				
2ª lámina de blindaje		Si																				
2ª lámina de blindaje pegada al dieléctrico		No																				
Petro-Gel		No																				
Lámina antimigratoria		No																				
Diámetro Cubierta exterior	mm	6,7																				
Material Cubierta exterior		PVC																				
Espesor Cubierta exterior	mm	0,3																				
Radio de curvatura mínimo	mm	33,5																				
Impedancia de transferencia (5-30MHz)	mΩ/m	< 0,9																				
Blindaje a 1GHz	dB	> 105																				
Tipo de conector 1		"F" de Compresión																				
Tipo de conector 2		"CEI" Hembra de Compresión																				
Spark Test	Vac	3000																				
Capacidad	pF/m	54																				
Impedancia	Ω	75																				
Velocidad de propagación mín.	%	84																				
Temperatura de funcionamiento	°C	-30 ... 70																				
Frecuencias		5 MHz	47 MHz	54 MHz	90 MHz	200 MHz	500 MHz	698 MHz	800 MHz	862 MHz	950 MHz	1000 MHz	1220 MHz	1350 MHz	1750 MHz	2050 MHz	2150 MHz	2200 MHz	2300 MHz	2400 MHz	3000 MHz	
Atenuación (typ.)	dB/m	0,02	0,05	0,05	0,06	0,09	0,14	0,17	0,19	0,19	0,19	0,21	0,22	0,25	0,28	0,3	0,31	0,31	0,32	0,33	0,33	0,36