



## F-kontakt PRO EasyF snabb-F Universal: Ø 5-7.5 mm, med skärmning enligt class A+

Snabb-F, Professionell IEC-kontakt som ansluts med PRO EasyF-systemet där kontakt/kabel enkelt fixeras genom en skruv. Dessa kontakter är kompatibla med ett stort antal kablar med diameter (Ø 5-7.5 mm),

Ger en extremt hög skärmning, tack vare sin design med Zamak, kombinerat med extra metallfolie (class A+).

Levereras i kartong om 25 kontakter

<b>Ref.</b>	413410
	FSW2000N
<b>EAN13</b>	8424450172438

### Förpackning

<b>Låda</b>	25 st.
<b>Ask</b>	250 st.

### Fysisk data

<b>Nettovikt</b>	36,00 g
<b>Bruttovikt</b>	36,00 g
<b>Bredd</b>	18,00 mm
<b>Höjd</b>	32,00 mm
<b>Djup</b>	29,00 mm
<b>Huvudproduktens vikt</b>	35,00 g

### Utmärkande egenskaper

- Professionell skärmning enligt Class A+
- Kompatibel med flera olika kabeldiametrar
- Mycket enkel att ansluta till kabeln.
- Enkel, pålitlig och säker installation

## Huvudegenskaper

---

- Format vinklar
- Kräver inga specialverktyg

## Upptäck

---

### Professionella EasyF-kontakter

Den nya PROEasyF anslutningen garanterar en "Class A+" skärmning och den förenklar jobbet tack vare den enda anslutningsskraven som skapar tryck mot innerledaren mer effektivt än traditionell kompressiosteknik.

Tillverkade av förzinkad Zamak-5 vilket skapar en utomordentlig livslängd, bevisad av oräkneliga installationer där PRO-anslutningar från tidigare reparationer har används.

Hur kabelns karakteristik kommer att påverka installationen beror också på kontakten och hur den är ansluten.

Att enbart använda en väl skärmad kabel räcker inte, ifall kontakterna som används inte matchar kabelns kvalitet.

EasyF kontakterna är de mest effektiva och lämpade på marknaden.

En av de största fördelarna är hastigheten att ansluta dessa.

Dessutom krävs inga specialverktyg för att nå en professionell och väl skärmad anslutning som med kompressionskontakter.

### Fördelar i kortform:

Enkelt och snabbt montage:

- Endast en skruv

- Alltid synligt anslutningsarbete
- Inga löstagbara delar

Säker anslutning:

- Sparar installationstid och pengar
- Garanterar en säker anslutning och inga framtida omkontakteringar
- Installatören får en klar känsla av att eventuella fel inte kan härledas till kontaktingen

Elektrisk karakteristik, perfekta:

- Helautomatisk tillverkning
- Helt skärmd för undvikande av störningar på mottagna signaler
- Perfekt anpassade till nätets övriga utrustning
- Den perfekta kontakten att använda i samband med digitaliseringen tack vare sin kvalitet och prestanda

## **Det professionella alternativet**

- Bekväm: lägg dit kabeln, stäng och säkra med skruv
- Enkel: kabelns innerledare guidas genom ett spår till ett stop
- Säker: räfflade spår säkrar upp en perfekt kontakt mot kabelns skärm
- Snabb: en enkel skruv för att säkra upp hela kontaktingen
- "Class A+": HF-skärmning
- Kompakt: inga lösa delar att hålla koll på under kontaktingen
- Tillverkad av Zamak: efterbehandlad med förzinkning, dubbelt crom-platinering och RCP

## Tekniska specifikationer : Ref. 413410

Connector type		Quick F
Connection type		Male
Coudé		Yes
Connector mounting method		EasyF
Compatibility with coaxial cables		RG-6
Nominal impedance	$\Omega$	75